

ZEPRO ECO MEDALIST ADVANCED MOLY 0W-20

Aceite "premium" de tecnología sintética de ultra baja fricción para motor

Descripción y aplicación

El ZEPRO ECO MEDALIST ADVANCED MOLY 0W-20 representa la más avanzada combinación de tecnología de lubricación de baja viscosidad y baja fricción. Idemitsu lideró el grado de viscosidad SAE 0W-20 para permitir a fabricantes de vehículos alcanzar mejores eficiencias y satisfacer requerimientos estrictos de estándares de economía de combustible. El ZEPRO ECO MEDALIST ADVANCED MOLY 0W-20 incorpora nuestras últimas innovaciones en química de reducción de fricción que producen un mayor potencial de mejoramiento de economía de combustible y reducción de emisiones.

El ZEPRO ECO MEDALIST ADVANCED MOLY 0W-20 fue desarrollado y optimizado para las tecnologías de motor japonesas de alto desempeño y alta eficiencia. Los mismos beneficios de desempeño pueden hacerse disponibles para otros vehículos nacionales e importados, y por tanto se recomienda para todo automóvil de alto desempeño, camionetas y camiones ligeros que especifican el uso de aceites API SN (SM, SL y SJ) y para conductores que desean obtener la

Características y beneficios

- El compuesto avanzado organometálico de molibdeno funciona sinérgicamente con la química de formulación propia de Idemitsu para reducir dramáticamente los coeficientes de fricción, a la vez que se mejora la oxidación y el control de uso.
- El ZEPRO ECO MEDALIST ADVANCED MOLY 0W-20 es compatible con metales amarillos como el cobre y el bronce y provee excelente protección contra la corrosión.
- El ZEPRO ECO MEDALIST ADVANCED MOLY 0W-20 es el aceite estándar de fábrica de un fabricante de vehículos líder a nivel internacional y permite mejor eficiencia del motor y menor fricción, comparado con los aceites SAE 0W-20 de ultra baja viscosidad.

Características típicas

Prueba	Unidad	Método	Resultados típicos
Apariencia	--	Visual	Café oscuro/claro
Densidad @ 15°C	g/cm³	ASTM D4052	0.847
Viscosidad, kinética @ 40°C	cSt	ASTM D445	36.3
Viscosidad, kinética @ 100°C	cSt	ASTM D445	8.30
Índice de viscosidad	--	ASTM D2270	215
Viscosidad, HTHS @ 150°C	cP	ASTM D4683	2.6
Viscosidad, CCS @ -35°C	cP	ASTM D5293	4,900
Viscosidad, MRV @ -40°C	cP	ASTM D4684	16,100
Punto flash, COC	°C	ASTM D92	215
Volatilidad Noack	wt%	ASTM D5800	14.0
Número de base total (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	9.0



Especificaciones y aprobaciones

El ZEPRO ECO MEDALIST 0W-16 se recomienda para nuevos vehículos con motores híbridos (gasolina/electricidad) específicamente diseñados para utilizar viscosidad ultra baja grado SAE 0W-16 y categoría API SN (SM, SL y SJ).

Consulte siempre las instrucciones de mantenimiento de su vehículo.



Idemitsu diseña aceites de tecnología avanzada que brindan economía de combustible superior y excelente protección al motor bajo las más severas condiciones de operación. No es sorpresa que Idemitsu haya sido seleccionado como el proveedor de lubricantes automotrices de los más grandes fabricantes de vehículos.

Idemitsu Lubricants México, S.A. de C.V.

-  Av. Ejército Nacional No. 769 L07-B Col. Granada 11520, Ciudad de México
-  +52 (55) 8840-9350
-  ventas@idemitsu.com
-  www.idemitsu.com.mx

Idemitsu Lubricants México, S.A. de C.V. Las características típicas se proveen como referencia y pueden estar sujetas a ligeros cambios. Éstas no constituyen una especificación. Las formulaciones del producto y la información aquí provista está sujeta a cambios sin previo aviso.