

ZEPRO EURO SPEC 5W-40

Aceite "premium" de tecnología sintética motor

Descripción y aplicación

El ZEPRO EURO SPEC 5W-40 es un aceite sintético "premium" para motor optimizado específicamente para tecnologías europeas de alto desempeño. Una combinación robusta y perfectamente balanceada de tecnología de componentes aditivos avanzada que ofrece protección superior a la vez que permite máximo desempeño.

El ZEPRO EURO SPEC 5W-40 es la solución perfecta para conductores que desean mantener sus motores como nuevos, aún después de largo kilometraje de intenso manejo.

Características y beneficios

- Provee protección adicional a motores que utilizan biocombustibles, incluyendo E85 (etanol) y biodiesel (hasta 20% de biocombustible).
- Excelente desempeño en motores a biodiesel: Química dispersante superior para controlar efectivamente la contaminación de hollín que puede causar excesivo desgaste e incremento de la viscosidad. La tecnología de detergente robusta brinda una excelente limpieza del pistón y una extraordinaria retención TBN bajo las más severas condiciones de manejo.
- La tecnología antidesgaste avanzada combina química de aditivos de superficies activas con película de lubricante de alto peso molecular para brindar vida extendida y durabilidad del motor.
- Cobertura de grado de viscosidad extendida y la estabilidad para todas las estaciones y condiciones climáticas extremas. Mantiene viscosidad estable y propiedades de flujo de baja temperatura mediante intervalos de drenaje estandarizados y extendidos.
- Fórmula "turbo": Aceites de base completamente sintéticos con química antioxidante e inhibidor de aditivos avanzada que provee desempeño turbocargado y durabilidad. Formulación específicamente diseñada para resistir la formación de carbón nocivo y depósitos de revestimientos en temperaturas extremas.

Características típicas

Prueba	Unidad	Método	Resultados típicos
Apariencia	--	Visual	Ámbar/Claro
Densidad @ 15°C	g/cm³	ASTM D4052	0.849
Viscosidad, kinética @ 40°C	cSt	ASTM D445	84.1
Viscosidad, kinética @ 100°C	cSt	ASTM D445	14.40
Índice de viscosidad	--	ASTM D2270	179
Viscosidad, HTHS @ 150°C	cP	ASTM D4683	3.8
Viscosidad, CCS @ -30°C	cP	ASTM D5293	6,250
Viscosidad, MRV @ -35°C	cP	ASTM D4684	32,200
Punto flash, COC	°C	ASTM D92	227
Volatilidad Noack	wt%	ASTM D5800	9.9
Número de base total (TBN)	mgKOH/g	ASTM D2896	11.1



Especificaciones y aprobaciones

GM dexos™1 Gen 2 **
(Licencia no. D10902IG064)

API SN/ILSAC GF-5

GM 4718M, GM 6094M, Ford 925A, Ford 946A, Chrysler 6395

** en donde se especifique SAE 0W-20

Consulte siempre las instrucciones de mantenimiento de su vehículo.



Idemitsu diseña aceites de tecnología avanzada que brindan economía de combustible superior y excelente protección al motor bajo las más severas condiciones de operación. No es sorpresa que Idemitsu haya sido seleccionado como el proveedor de lubricantes automotrices de los más grandes fabricantes de vehículos.

Idemitsu Lubricants México, S.A. de C.V.

-  Av. Ejército Nacional No. 769 L07-B Col. Granada 11520, Ciudad de México
-  +52 (55) 8840-9350
-  ventas@idemitsu.com
-  www.idemitsu.com.mx

Idemitsu Lubricants México, S.A. de C.V. Las características típicas se proveen como referencia y pueden estar sujetas a ligeros cambios. Éstas no constituyen una especificación. Las formulaciones del producto y la información aquí provista está sujeta a cambios sin previo aviso.