

IDEMITSU SN/GF-5 0W-20

Aceite sintético de economía de combustible para motor

Descripción y aplicación

IDEMITSU se ha asociado con algunos de los más grandes fabricantes de vehículos del mundo para desarrollar aceites de tecnología avanzada que brindan los más altos niveles de economía de combustible. Los aceites para motor de Idemitsu ofrecen mejor protección contra el desgaste en condiciones de operación demandantes. La combinación única de los aceites de base sintéticos de la más alta calidad y los componentes aditivos de alto desempeño permiten a los motores alcanzar un rendimiento de máxima eficiencia, y caballos de fuerza. Mediante la minimización del desgaste y el mantenimiento del motor con virtualmente nada de depósitos nocivos, los aceites para motor de Idemitsu extienden la vida útil del motor.

En Idemitsu estamos comprometidos en desarrollar productos de energía eficiente y ecológicos. El Idemitsu 0W-20 cumple con este compromiso a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, protegiendo los sistemas de control de emisiones y reduciendo el consumo de combustible. La formulación totalmente sintética con tecnología aditiva robusta provee el potencial de extender los intervalos de drenaje de aceite, reduciendo el gasto de aceite generado.

Características y beneficios

- Máxima economía de combustible: Los aceites de base sintéticos combinados con tecnología aditiva de modificación de fricción avanzada reducen la fricción y mejoran las características del flujo de lubricante para ofrecer el más alto nivel de economía de combustible.
- Protección del motor sin compromisos: Incorpora componentes aditivos únicos y potenetes para proveer protección extraordinaria contra el desgaste del motor. Minimiza la formación de depósitos aun en condiciones extremas.
- Consumo reducido de aceite y emisiones más bajas: Diseñado para proveer volatilidad extremadamente baja y limpieza del pistón, lo que significa menor consumo de aceite y emisiones más bajas.

Características típicas

Prueba	Unidad	Método	Resultados típicos
Apariencia	--	Visual	Ámbar líquido claro
Densidad @ 15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0.844
Viscosidad, kinética @ 40°C	cSt	ASTM D445	44.8
Viscosidad, kinética @ 100°C	cSt	ASTM D445	8.47
Índice de viscosidad	--	ASTM D2270	169
Viscosidad, HTHS @ 150°C	cP	ASTM D4683	2.6
Viscosidad, CCS @ -30°C	cP	ASTM D5293	5,500
Viscosidad, MRV @ -35°C	cP	ASTM D4684	15,500
Punto flash, COC	°C	ASTM D92	232
Volatilidad Noack	wt%	ASTM D5800	11.4



Especificaciones y aprobaciones

API SN (compatible con API, SM, SL, SH, ...)

ILSAC, GF-5 (compatible con ILSAC GF-4, GF-3, GF-2 y GF-1)

Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru y otros requerimientos OEM de desempeño*

* en donde se especifique SAE 0W-20

Consulte siempre las instrucciones de mantenimiento de su vehículo.



Idemitsu diseña aceites de tecnología avanzada que brindan economía de combustible superior y excelente protección al motor bajo las más severas condiciones de operación. No es sorpresa que Idemitsu haya sido seleccionado como el proveedor de lubricantes automotrices de los más grandes fabricantes de vehículos.

Idemitsu Lubricants México, S.A. de C.V.

 Av. Ejército Nacional No. 769
L07-B
Col. Granada
11520, Ciudad de México

 +52 (55) 8840-9350

 ventas@idemitsu.com

 www.idemitsu.com.mx

Idemitsu Lubricants México, S.A. de C.V.
Las características típicas se proveen como referencia y pueden estar sujetas a ligeros cambios. Éstas no constituyen una especificación. Las formulaciones del producto y la información aquí provista está sujeta a cambios sin previo aviso.