

Prueba	Unidad	Método	Resultados típicos
Apariencia	--	Visual	Líquido rojo claro
Densidad @ 15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0.849
Viscosidad kinética @ 40°C	cSt	ASTM D445	34.5
Viscosidad kinética @ 100°C	cSt	ASTM D445	7.50
Índice de viscosidad	--	STM D2270	182
Punto de vertido	°C	STM D97	-50
Viscosidad de Brookfield @ -40°C	cP	ASTM D2983	14,050
Punto de flash, COC	°C	ASTM D92	202

FICHA TÉCNICA

IDEMITSU Tipo ATF - J

Fluido de transmisión automática "premium" para Nissan e Infiniti

Descripción y aplicación

El IDEMITSU Tipo ATF - J está formulado para satisfacer requerimientos específicos de vehículos Nissan e Infiniti equipados con transmisiones convencionales (no CVT) para las que se requiere el uso de Maltic J ATF (incluyendo Maltic D y Maltic K).

El IDEMITSU Tipo ATF - J se recomienda para llenado de transmisiones automáticas de todo Nissan e Infiniti en las que se especifique Maltic J ATF. Este fluido puede también utilizarse en vehículos Hyundai, Kias, Jaguar y Mitsubishi (refiérase a las "especificaciones y aprobaciones" para recomendaciones específicas).

Características y beneficios

- Las características friccionales de precisión garantizan un suave cambio de velocidades y extraordinario desempeño de antiestremecimiento.
- Excelente resistencia a la oxidación y a la ruptura termal que provee larga vida del fluido y protección extendida.
- Provee control de depósito superior y protege superficies metálicas del óxido y la corrosión.
- Tecnología antidesgaste avanzada que provee máxima protección a las velocidades.
- Excelente compatibilidad con sellos que reduce el riesgo de fugas de fluido debido al encogimiento, endurecimiento o quiebre del sello.

Características típicas

Prueba	Unidad	Método	Resultados típicos
Apariencia	--	Visual	Líquido rojo claro
Densidad @ 15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0.849
Viscosidad kinética @ 40°C	cSt	ASTM D445	34.5
Viscosidad kinética @ 100°C	cSt	ASTM D445	7.50
Índice de viscosidad	--	ASTM D2270	182
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-50
Viscosidad de Brookfield @ -40°C	cP	ASTM D2983	14,050
Punto de flash, COC	°C	ASTM D92	202



Soluciones OE

- Los fluidos Idemitsu ATF y CVT son productos de llenado de fábrica de alta calidad, diseñados para satisfacer los requerimientos más estrictas de todas las marcas asiáticas.
- Los consumidores y técnicos reconocen ahora que los fluidos exclusivamente diseñados para transmisiones específicas y fricciones son la mejor manera de extender la vida de los vehículos.
- Nuestra fórmula de aplicación específica garantiza evitar estrés en los cambios, menor desgaste del embrague, y consumo reducido de aceite y combustible.



Idemitsu diseña aceites de tecnología avanzada que brindan economía de combustible superior y excelente protección al motor bajo las más severas condiciones de operación. No es sorpresa que Idemitsu haya sido seleccionado como el proveedor de lubricantes automotrices de los más grandes fabricantes de vehículos.

Idemitsu Lubricants México, S.A. de C.V.

- Av. Ejército Nacional No. 769 L07-B Col. Granada 11520, Ciudad de México
- +52 (55) 8840-9350
- ventas@idemitsu.com
- www.idemitsu.com.mx

Idemitsu Lubricants México, S.A. de C.V. Las características típicas se proveen como referencia y pueden estar sujetas a ligeros cambios. Éstas no constituyen una especificación. Las formulaciones del producto y la información aquí provista está sujeta a cambios sin previo aviso.

